

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 B-Del

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>	Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>	

HANDELSNAMN	Barrikade EP 500 B-Del
GRUPPNAMN	Barrikade
ANVÄNDN.OMR.	HÄRDARE

Producent/Importör

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

Återförsäljare

Företag	Hesselberg Sverige AB
Adress	Engelska Gången 14
Postnr/Ort	254 51 HELSINGBORG
Land	Sverige
E-mail	michael.hansen@hesselberg.se
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	042-21 40 20
Fax	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	benzylalkohol	202-859-9	100-51-6	30-60	Xn,20/22
2	Isoforondiamin (IPD)		2855-13-2	20-40	C,21/22-34-43-52/53
3	m-Xylylenediamin		1477-55-0	10-30	C,20/22-34-43-52/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 B-Del

3. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

HÄLSA

Frätande. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Frätskada skall behandlas av läkare.

INANDNING

Flytta ut i frisk luft. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Tillkalla omedelbart läkare.

HUDKONTAKT

Tvätta genast förorenad hud med vatten. Ta av våta kläder och tvätta huden som varit under det våta tyget. Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter. Tillkalla omedelbart läkare.

FÖRTÄRING

Uppsök genast läkare. Ge vatten eller mjölk, helst med aktivt kol. Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Vattenstråle. Koldioxid (CO₂). Skum. Pulver.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Giftiga nitrosera gaser (NO_x) bildas vid brand.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Generellt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsapparat om produkten är utsatt för brand.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 B-Del

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Undvik aerosolbildning. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt.

LAGRING

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation används: Andningsskydd

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

Använd flerskiktshandskar, t.ex. 4H.

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

INFORMATION

Arbetskläder bytes dagligen innan arbetsplatsen lämnas. Ta genast av nedspilda kläder och tvätta huden.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Gul/Klar
Lukt	Aminliknande
Löslighet	Delvis lös i vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 B-Del

Fysiska och kemiska parametrar

Smält-/steln.punkt:	Densitet:	1,05 g/cm ³
pH-lösning:	Kokpunkt:	175 °C
Flampunkt: 117 °C	pH-koncentrat:	
Molekylvikt:	Viskositet:	100-300 cP (25°C)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka syror och baser. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

koloxider Nitroösa gaser (NOx). Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

Akut oraltox.	ca. 1500 mg/kg	LD50 (rat)
---------------	----------------	------------

GENERELLT

De frätande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk.

INANDNING

Ångor/aerosol irriterar övre andningsvägar.

HUDKONTAKT

Frätande.

KONTAKT MED ÖGONEN

Frätande. Fara för bestående skador på hornhinnan, försvagad syn och blindhet.

FÖRTÄRING

Frätande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe. Fara för stora bestående skador.

SENSIBILISERING

Sensibilisering/allergi kan uppstå hos mottagliga personer.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Reagerar långsamt med vatten vid rumstemperatur.

NEDBRYTBARHET

Ej lättbionedbrytbart.

INFORMATION

Låt inte produkten förorena dricksvattenkällor, avloppsvatten eller jordmån!

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 B-Del

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Små mängder kan oskadliggöras genom härdning och därefter deponeras, eller spolas till avlopp med vatten. Större mängder levereras till godkänd behandlingsanläggning eller mottagningsstation för specialavfall med deklaration enligt bestämt schema (N).

AVFALLSGRUPP

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt

UN-nr: 2735

PROPER SHIPPING NAME:

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

ADR/RID (Vätransport / Järnvägstransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

IMDG (Sjötransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-A S-B

IATA (Lufttransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Frätande

EG-ETIKETT Nej Ja Ej bedömt

SAMMANSÄTTNING

benzylalkohol (30-60), Isoforondiamin (IPD) (20-40), m-Xylylenediamin (10-30)

R-FRASER

Frätande. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 B-Del

S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

REFERENSER

Arbetsstilsynet: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking

16. ÖVRIG INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Detta dokument innehåller viktig information om förvaring, hantering och användning av produkten. Denna produkt skall hanteras i överensstämmelse med utrustningsproducentens krav.

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKEFRASER

Nr.	R-frastext
R20/21/22	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2005-02-01

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-02-01	Ole Stræte	uppdatering

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15