

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>	Godkjent for distribusjon
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>	

HANDELSNAMN	Barrikade EP-MS A-Del
GRUPPNAMN	Barrikade
ANVÄNDN.OMR.	BINDEMEDEL

Producent/Importör

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O.Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+47 69273000
Fax	+47 69274630

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ketil Sollien	ketil.sollien@hesselberg.no	69276916

Återförsäljare

Företag	Hesselberg Sverige AB
Adress	Engelska Gången 14
Postnr/Ort	254 51 HELSINGBORG
Land	Sverige
E-mail	michael.hansen@hesselberg.se
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	042-21 40 20
Fax	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNEAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	Bisfenol-A-diglycidyleter og homologer med mol.vekt under 700		25068-38-6	< 100 %	Xi,N,36/38-43-51/53
2	Alkyl (C10-C16) glycidyleter		68081-84-5	< 10 %	Xi,N,36/38-43-51/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

3. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande



Miljöfarlig

HÄLSA

Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.

MILJÖ

Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

För genast den exponerade till frisk luft.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken o.s.v. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter med tempererat vatten. Vid kvarstående ögonirritation uppsök ögonläkare.

FÖRTÄRING

Ge mycket vatten att dricka. Ge aktivt kol (20-40 gram i 10%-ig vattenuppslamning). Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Spridd vattenstråle. Koldioxid (CO₂). Skum. Pulver.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Bär särskilda skyddskläder. Vanlig skyddsutrustning kan vara otillräcklig. Använd tryckluftsmask om produkten är utsatt för brand.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

INFORMATION

Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik hudkontakt. Sörj för god ventilation. Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt. Ögon- och nöddusch skall finnas på arbetsplatsen.

LAGRING

Förvaras väl tillsluten. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

ANDNINGSSKYDD

Vid normalt bruk krävs ej andningsskydd.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar som tål kemikalier vid långvarig eller upprepad kontakt.

HUDSKYDD

Använd skyddsskor. Skyddsdräkt.

INFORMATION

Arbetskläder byts dagligen innan arbetsplatsen lämnas. Ta genast av nedspillda kläder och tvätta huden.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Intern nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Klar
Lukt	Obetydlig
Löslighet	Löslig med dom flesta organiska lösemedel.

Fysiska och kemiska parametrar

Ångtryck:	< 0,01 Pa	Mättningskonc.:
Flampunkt:	> 200 °C	pH-koncentrat:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

REAGERAR MED

Starkt oxiderande ämnen. starka syror och starka baser

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Koloxid, koldioxid. Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Not
Oral LD50	> 5000 mg/kg	Rotta		
Dermal LD50	> 2000 mg/kg	Rotta		

INANDNING

Inandning av ångor i höga halter kan irritera andningsvägarna.

HUDKONTAKT

Irriterande

KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande

FÖRTÄRING

Förtäring är osannolikt vid normalt bruk.

SENSIBILISERING

Produkten innehåller epoxiharts som kan vara sensibiliserande/allergiframkallande.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet i vattenmiljö

Test	Värde/enhet	Testmetod	Exp. tid	Art
Akut fisk LC50	~ 1,5 mg/l		96h	R egnbågeöring
Akut Daphnia EC50	~ 3,6 mg/l		24h	daphnia magna straus

EKOTOXICITET I VATTENMILJÖ

Giftig för fisk och vattenorganismer

MOBILITET

Ej löslig i vatten.

NEDBRYTBARHET

Förväntas ej vara fullständigt biologiskt nedbrytbar.

BIOACKUMULERING

Risk för bioackumulering kan ej uteslutas.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

INFORMATION

Föreningar mark och vatten.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Små mängder kan oskadliggöras genom härdning och därefter deponeras, eller spolas till avlopp med vatten. Större mängder levereras till godkänd behandlingsanläggning eller mottagningsstation för specialavfall med deklaration enligt bestämt schema (N). Avfall eller spill som innehåller hårdplastkomponent skall omgående omhändertas och placeras i särskild avfallsbehållare. Behållaren skall ha lock och vara tydligt och varaktigt märkt med texten "Farligt avfall" samt text som kortfattat anger innehåll och skyddsåtgärder.

AVFALLSGRUPP

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej bedömt

UN-nr:

3082

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

PROPER SHIPPING NAME:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. / Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s.

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

IMDG (Sjötransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-A-S-F

IATA (Lufttransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

ANNAN INFORMATION

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Irriterande



Miljöfarlig

EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

SAMMANSÄTTNING

Bisfenol-A-diglycidyleter og homologer med mol.vekt under 700 (< 100 %), Alkyl (C10-C16) glycidyleter (< 10 %)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-FRASER

S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. S37/39 Använd lämplig skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

REFERENSER

Härdplastanvisning AFS 2005-18

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-03-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-12-14

Barrikade EP-MS A-Del

INFORMATION

Innehåller epoxyförbindelser. Se tilvårkars information.

16. ÖVRIG INFORMATION



INFORMATIONSKÄLLOR:

Varuinformationsbladet är baserat på uppgifter från våra leverantörer och vår nuvarande kunskaper.

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKERASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2006-12-14

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-02-01	Ole Stræte	uppdatering
2.0.0	2006-12-14	Ketil Sollien	uppdatering
3.0.0	2007-03-02	Ketil Sollien	uppdatering

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O.Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+47 69273000
Fax	+47 69274630

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ketil Sollien	ketil.sollien@hesselberg.no	69276916