

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## Barrikade EP-SLF I A-Del

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>	Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>	

<b>HANDELSNAMN</b>	Barrikade EP-SLF I A-Del
<b>GRUPPNAMN</b>	Barrikade
<b>ANVÄNDN.OMR.</b>	BINDEMEDEL

#### Producent/Importör

<b>Företag</b>	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
<b>Adress</b>	P.O. Box 1023 Jeløy
<b>Postnr/Ort</b>	N-1510 Moss
<b>Land</b>	Norway
<b>E-mail</b>	bygg@hesselberg.no
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	+ 47 69 27 30 00
<b>Fax</b>	+ 47 69 27 46 30

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

#### Återförsäljare

<b>Företag</b>	Hesselberg Sverige AB
<b>Adress</b>	Engelska Gången 14
<b>Postnr/Ort</b>	254 51 HELSINGBORG
<b>Land</b>	Sverige
<b>E-mail</b>	michael.hansen@hesselberg.se
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	042-21 40 20
<b>Fax</b>	042-21 40 28

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

#### Nödtelefonnr

<b>Nödtelefon</b>	<b>Typ av information</b>
+ 47 22 59 13 00	

### 2. SAMMANSÄTTNING ÄMNEAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	Bisfenol A/F-diglycidyleter, mv < 700		40216-08-8	< 60 %	Xi,N,36/38-43-51/53
3	Alifatisk (C12 - C14) glycidyleter		68609-97-2	< 10 %	Xi,N,36/38-43-51/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## Barrikade EP-SLF I A-Del

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande



Miljöfarlig

#### HÄLSA

Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.

#### MILJÖ

Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.

#### INANDNING

Frisk luft. Vid kvarstående symptom tillkalla läkare.

#### HUDKONTAKT

Ha som regel att alltid tvätta huden med tvål och vatten. Vid symptom kontakta läkare.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter. Vid kvarstående ögonirritation uppsök ögonläkare.

#### FÖRTÄRING

Ge mycket vatten att dricka. Ge aktivt kol (20-40 gram i 10%-ig vattenuppslamning). Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

#### MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

#### SLÄCKMEDEL

Vattenstråle. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Skum. Pulver.

#### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

#### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Bär särskilda skyddskläder. Vanlig skyddsutrustning kan vara otillräcklig. Använd tryckluftsmask om produkten är utsatt för brand.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## Barrikade EP-SLF I A-Del

### INFORMATION

Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyls med vatten.

### 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik hudkontakt. Sörj för god ventilation. Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden.

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt.

#### LAGRING

Förvaras väl tillsluten. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

#### ANDNINGSSKYDD

Använd ev. kombinationsfilter (gas/damm).

#### ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

#### HANDSKYDD

Skydds-/barriärkrämer kan användas för att skydda huden mot exponering. Använd skyddshandskar av: 4H-flerskiktshandskar, Polyeten/etenvinylalkohol (PE/EVOH).

#### HUDSKYDD

Använd skyddsskor. Skyddsdräkt.

### INFORMATION

Arbetskläder byts dagligen innan arbetsplatsen lämnas. Ta genast av nedspillda kläder och tvätta huden.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## Barrikade EP-SLF I A-Del

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Skiftande
Lukt	Obetydlig
Löslighet	Ej blandbar med vatten.

#### Fysiska och kemiska parametrar

Smält-/steln.punkt:		Densitet:	1.12 g/cm <sup>3</sup>
Ångtryck:	< 0.1 Pa	Mättningskonc.:	
pH-lösning:		Kokpunkt:	> 200 °C
Flampunkt:	> 150 °C	pH-koncentrat:	
Molekylvikt:		Viskositet:	3000-10000 cP (25 °C)

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### REAGERAR MED

Starkt oxiderande ämnen, starka syror och starka baser

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Koloxid, koldioxid. Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### Akuta toxiska testresultat

Akut oraltox.	> 5000 mg/kg	LD50 (rotte/rat)
---------------	--------------	------------------

#### GENERELLT

De irriterande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk.

#### INANDNING

Ej angivet.

#### HUDKONTAKT

Irriterande

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande

#### FÖRTÄRING

Förtäring av mindre mängder ger inga allvarliga komplikationer.

#### SENSIBILISERING

Produkten innehåller epoxiharts som kan vara sensibiliserande/allergiframkallande.

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## Barrikade EP-SLF I A-Del

### EKOTOXICITET

Giftigt för vattenorganismer.

### MOBILITET

Ej löslig i vatten.

### NEDBRYTBARHET

Förväntas ej vara fullständigt biologiskt nedbrytbar.

### BIOACKUMULERING

Risk för bioackumulering kan ej uteslutas.

### ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Förorenar mark och vatten.

### INFORMATION

Avfall medför långvariga miljörisker. Förbränning rekommenderas framför nedgrävning.

## 13. AVFALLSHANTERING



### GENERELLT

Små mängder kan oskadliggöras genom härdning och därefter deponeras, eller spolas till avlopp med vatten. Större mängder levereras till godkänd behandlingsanläggning eller mottagningsstation för specialavfall med deklaration enligt bestämt schema (N).

### AVFALLSGRUPP

## 14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej bedömt

UN-nr: 3082

### PROPER SHIPPING NAME:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. / Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s.

### ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

### IMDG (Sjötransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-A S-F

### IATA (Lufttransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## Barrikade EP-SLF I A-Del

### ANNAN INFORMATION

#### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Irriterande



Miljöfarlig

#### EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

#### SAMMANSÄTTNING

Bisfenol A/F-diglycidyleter, mv < 700 (< 60 %), Alifatisk (C12 - C14) glycidyleter (< 10 %)

#### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

#### REFERENSER

Arbetsstyrelsen: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking

#### INFORMATION

Innehåller epoxyförbindelser. Se tillverkars information.

#### 16. ÖVRIG INFORMATION

#### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

#### LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2002-11-13

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag Lars Evensen

# SÄKERHETSDATBLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-13

## **Barrikade EP-SLF I A-Del**