

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-26

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-08-27

Barrikade EP-STENO B-del

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> | Godkjent for distribusjon. |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Hesselberg Bygg AS | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| HANDELSNAMN | Barrikade EP-STENO B-del |
|--------------------|--------------------------|

Producent/Importör

| | |
|-------------------|--|
| Företag | A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg |
| Adress | P.O. Box 1023 Jeløy |
| Postnr/Ort | N-1510 Moss |
| Land | Norway |
| E-mail | bygg@hesselberg.no |
| Hemsida | www.hesselberg.com |
| Telefon | + 47 69 27 30 00 |
| Fax | + 47 69 27 46 30 |

| Namn | E-mail | Tel. (arb) |
|------------|---------------------------|------------------|
| Ole Stræte | ole.straete@hesselberg.no | + 47 69 27 69 15 |

Återförsäljare

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Företag | Hesselberg Sverige AB |
| Adress | Engelska Gången 14 |
| Postnr/Ort | 254 51 HELSINGBORG |
| Land | Sverige |
| E-mail | michael.hansen@hesselberg.se |
| Hemsida | www.hesselberg.com |
| Telefon | 042-21 40 20 |
| Fax | 042-21 40 28 |

| Namn | E-mail | Tel. (arb) |
|----------------|------------------------------|------------|
| Michael Hansen | michael.hansen@hesselberg.se | |

Nödtelefonnr

| Nödtelefon | Typ av information |
|------------------|--------------------|
| + 47 22 59 13 00 | |

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNEAS KLASSIFICERING

| Nr | Ämnesnamn | EG-nr | CAS-nr | Konc. | Märkning |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| 1 | benzyl alcohol | 202-859-9 | 100-51-6 | < 60 % | Xn,20/22 |
| 2 | Isoforondiamin (IPD) | | 2855-13-2 | < 40 % | C,21/22-34-43-52/53 |
| 3 | 1,3 Cyclohexane dimethanamine | | 2579-20-6 | < 15 % | C,22-34-43 |

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-26

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-08-27

Barrikade EP-STENO B-del

3. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

HÄLSA

Frätande. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

MILJÖ

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Gå ut i frisk luft. Konstgjord andning och/eller syretillförsel kan behövas. Uppsök genast läkare.

HUDKONTAKT

Undvik: LÖSNINGSMEDEL

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter. Tillkalla omedelbart läkare.

FÖRTÄRING

Tillkalla omedelbart läkare. Ge vatten eller mjölk, helst med aktivt kol. Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Vattenstråle. Koldioxid (CO₂). Skum. Pulver.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Generellt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsapparat om produkten är utsatt för brand.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-26

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-08-27

Barrikade EP-STENO B-del

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Undvik aerosolbildning. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt.

LAGRING

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

Gummi eller plasthandskar.

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

INFORMATION

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Form | Vätska |
| Färg | Genomskinlig |
| Lukt | Ammoniakaktig |
| Löslighet i vatten | Blandar sig delvis i / med vatten. |

Fysiska och kemiska parametrar

| Parameter | Värde/enhet | Metod / Referens | Not |
|------------|-----------------------|------------------|-----|
| Densitet | = 1 kg/m ³ | | |
| Viskositet | ~ 250 cP | | |

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-26

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-08-27

Barrikade EP-STENO B-del

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Forhindre statisk elektriske utladdning

REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka syror och baser. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

koloxider Nitrösa gaser (NOx). Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

| | | |
|---------------|--------------------|------------|
| Akut oraltox. | approx. 1500 mg/kg | LD50 (rat) |
|---------------|--------------------|------------|

HUDKONTAKT

Frätande.

KONTAKT MED ÖGONEN

Ögonirritationstest (kanin): Frätande.

SENSIBILISERING

Sensibilisering/allergi kan uppstå hos mottagliga personer.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

SLUTSATS

Undvik penetration av de undre marklagren. Förorena ej ytvatten.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Skall förbrännas i anläggning som har tillstånd av ansvarig myndighet.

AVFALLSGRUPP

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt

UN-nr: 2735

PROPER SHIPPING NAME:

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-26

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-08-27

Barrikade EP-STENO B-del

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

| | | | |
|--------|---|--------------|-----|
| Klass: | 8 | Förpackn.gr. | III |
|--------|---|--------------|-----|

IMDG (Sjötransport)

| | | | |
|-----------|---|--------------|---------|
| Klass: | 8 | Förpackn.gr. | III |
| Sub Risk: | | EMS: | F-A S-B |

IATA (Lufttransport)

| | | | |
|--------|---|--------------|-----|
| Klass: | 8 | Förpackn.gr. | III |
|--------|---|--------------|-----|

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Frätande

EG-ETIKETT



Nej



Ja



Ej bedömt

SAMMANSÄTTNING

benzyl alcohol (< 60 %), Isoforondiamin (IPD) (< 40 %), 1,3 Cyclohexane dimethaneamine (< 15 %)

R-FRASER

| Nr. | R-frastext |
|--------|---|
| R20/22 | Farligt vid inandning och förtäring. |
| R34 | Frätande. |
| R43 | Kan ge allergi vid hudkontakt. |
| R52/53 | Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |

S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

REFERENSER

Arbetsstyrelsen: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking

16. ÖVRIG INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Detta dokument innehåller viktig information om förvaring, hantering och användning av produkten. Denna produkt skall hanteras i överensstämmelse med utrustningsproducentens krav.

SÄKERHETSATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-26

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-08-27

Barrikade EP-STENO B-del

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKERASER

| Nr. | R-frastext |
|--------|---|
| R20/22 | Farligt vid inandning och förtäring. |
| R21/22 | Farligt vid hudkontakt och förtäring. |
| R34 | Frätande. |
| R43 | Kan ge allergi vid hudkontakt. |
| R52/53 | Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |

UTFÄRDAD: 2005-07-26

REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev. datum | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------|------------|-----------|
| 1.0.0 | 2005-07-26 | Ole Stræte | Update |

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

| | |
|------------|--|
| Företag | A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg |
| Adress | P.O. Box 1023 Jeløy |
| Postnr/Ort | N-1510 Moss |
| Land | Norway |
| E-mail | bygg@hesselberg.no |
| Hemsida | www.hesselberg.com |
| Telefon | + 47 69 27 30 00 |
| Fax | + 47 69 27 46 30 |

| Namn | E-mail | Tel. (arb) |
|------------|---------------------------|------------------|
| Ole Stræte | ole.straete@hesselberg.no | + 47 69 27 69 15 |