

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/> Godkänt för användning	<input type="checkbox"/> Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/> Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>

<b>HANDELSNAMN</b>	Barrikade EP-TL B-del
<b>GRUPPNAMN</b>	Barrikade
<b>ANVÄNDN.OMR.</b>	HÄRDARE

#### Producent/Importör

<b>Företag</b>	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
<b>Adress</b>	P.O. Box 1023 Jeløy
<b>Postnr/Ort</b>	N-1510 Moss
<b>Land</b>	Norway
<b>E-mail</b>	bygg@hesselberg.no
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	+ 47 69 27 30 00
<b>Fax</b>	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

#### Återförsäljare

<b>Företag</b>	Hesselberg Sverige AB
<b>Adress</b>	Engelska Gången 14
<b>Postnr/Ort</b>	254 51 HELSINGBORG
<b>Land</b>	Sverige
<b>E-mail</b>	michael.hansen@hesselberg.se
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	042-21 40 20
<b>Fax</b>	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

#### Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

### 2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING



Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	benzylalkohol	202-859-9	100-51-6	< 50 %	Xn,20/22
2	Isoforondiamin ( IPD )		2855-13-2	< 50 %	C,21/22-34-43-52/53
3	Trimetylheksametylendiamin (TMD)		25620-58-0	< 15 %	Xn;C,22-34-43-52/53
4	4,4'-isopropylidendifenol	201-245-8	80-05-7	< 10 %	Xi,36/37/38-43

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

#### HÄLSA

Farligt vid hudkontakt och förtäring.Frätande.Kan ge allergi vid hudkontakt.

#### MILJÖ

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN



#### GENERELLT

Frätskada skall behandlas av läkare.

#### INANDNING

Flytta ut i frisk luft. Ge syrgas vid andningssvårigheter.Tillkalla omedelbart läkare.

#### HUDKONTAKT

Tvätta genast förorenad hud med vatten. Ta av våta kläder och tvätta huden som varit under det våta tyget.Använd inte organiska lösningsmedel.Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter.Tillkalla omedelbart läkare.

#### FÖRTÄRING

Uppsök genast läkare.Ge vatten eller mjölk, helst med aktivt kol.Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge.FRANKALLA EJ KRÄKNING!

### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND



#### SLÄCKMEDEL

Vattenstråle.Koldioxid (CO2).Skum.Pulver.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Generellt: Evakueras all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsapparat om produkten är utsatt för brand.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förörens ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Undvik aerosolbildning. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt.

### LAGRING

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

### ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

### HANDSKYDD

Använd flerskiktshandskar, t.ex. 4H.

### HUDSKYDD

Skyddskläder, skyddssko.

### INFORMATION

Arbetskläder byts dagligen innan arbetsplatsen lämnas. Ta genast av nedspillda kläder och tvätta huden.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Klar
Lukt	Aminliknande
Löslighet	Delvis löslig i vatten.

#### Fysiska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod / Referens	Not
Densitet	= 0,98 kg/m <sup>3</sup>		
Viskositet	~ 100 cP		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Forhindra statisk elektriske utladdning

#### REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka syror och baser. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

koloxider Nitrosa gaser (NOx). Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### GENERELLT

De frätande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk.

#### INANDNING

Ångor/aerosol irriterar övre andningsvägar.

#### HUDKONTAKT

Frätande.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Frätande. Fara för bestående skador på hornhinnan, försvagad syn och blindhet.

#### FÖRTÄRING

Frätande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe. Fara för stora bestående skador.

#### SENSIBILISERING

Kan framkalla allergi.

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

#### NEDBRYTBARHET

Ej lättbionedbrytbart.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

### ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### SLUTSATS

Undvik penetration av de undre marklagren. Förorena ej ytvatten. Töm ej ut i avlopp.

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Skall förbrännas i anläggning som har tillstånd av ansvarig myndighet.

#### AVFALLSGRUPP

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

UN-nr:

2735

#### PROPER SHIPPING NAME:

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

#### ADR/RID (Västransport / Järnvästransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

#### IMDG (Sjötransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-A S-B

#### IATA (Lufttransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Frätande

EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

#### SAMMANSÄTTNING

benzylalkohol (< 50 %), Isoforondiamin (IPD) (< 50 %), Trimetylhexametylendiamin (TMD) (< 15 %), 4,4'-isopropylidendifenol (< 10 %)

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. vatten och tvål. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

### REFERENSER

Arbetsstilsynet: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking

### 16. ÖVRIG INFORMATION



### INFORMATIONSKÄLLOR:

Based on raw material suppliers information.

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Detta dokument innehåller viktig information om förvaring, hantering och användning av produkten. Denna produkt skall hanteras i överensstämmelse med utrustningsproducentens krav.

### LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring.
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22	Farligt vid förtäring.
R34	Frätande.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2005-07-27

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-02-01	Ole Stræte	oppdatering
2.0.0	2005-07-27	Ole Stræte	Update

# SÄKERHETSATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-01

## Barrikade EP-TL B-del

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

<b>Företag</b>	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
<b>Adress</b>	P.O. Box 1023 Jeløy
<b>Postnr/Ort</b>	N-1510 Moss
<b>Land</b>	Norway
<b>E-mail</b>	bygg@hesselberg.no
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	+ 47 69 27 30 00
<b>Fax</b>	+ 47 69 27 46 30

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15