

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

## Barrikade STENO LAKK A-del

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>	Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>	

<b>HANDELSNAMN</b>	Barrikade STENO LAKK A-del
<b>GRUPPNAMN</b>	Barrikade
<b>ANVÄNDN.OMR.</b>	Lacker

#### Producent/Importör

<b>Företag</b>	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
<b>Adress</b>	P.O. Box 1023 Jeløy
<b>Postnr/Ort</b>	N-1510 Moss
<b>Land</b>	Norway
<b>E-mail</b>	bygg@hesselberg.no
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	+ 47 69 27 30 00
<b>Fax</b>	+ 47 69 27 46 30

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

#### Återförsäljare

<b>Företag</b>	Hesselberg Sverige AB
<b>Adress</b>	Engelska Gången 14
<b>Postnr/Ort</b>	254 51 HELSINGBORG
<b>Land</b>	Sverige
<b>E-mail</b>	michael.hansen@hesselberg.se
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	042-21 40 20
<b>Fax</b>	042-21 40 28

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

#### Nödtelefonnr

<b>Nödtelefon</b>	<b>Typ av information</b>
+ 47 22 59 13 00	

### 2. SAMMANSÄTTNING ÄMNEAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	hexametylen-1,6-diisocyanat	212-485-8	822-06-0	< 0.5	T,23-36/37/38-42/43
2	4-toluensulfonfylisocyanat	223-810-8	4083-64-1	< 1	Xn,14-36/37/38-42
3	Alifatisk Polyisocyanat		28182-81-2	60 - 100	Xi,R43 - R52/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

## Barrikade STENO LAKK A-del

### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Innehåller isocyanater. Läs tillverkans information.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

#### GENERELLT

Kan ge allergi vid hudkontakt. Innehåller isosyanater.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.

#### INANDNING

För genast den exponerade till frisk luft. Kontakta läkare om större mängder har inandats eller vid känsla av obehag.

#### HUDKONTAKT

Tag av nedspilda kläder, klockor, smycken o.s.v. Torka huden med hushållspapper eller liknande. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj ögonen med rikligt med vatten minst 15 minuter efter sprut i ögonen. Kontakta ev. ögonläkare.

#### FÖRTÄRING

Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel: 112 eller 08- 33 12 31.

#### MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

#### SLÄCKMEDEL

Spruta vatten för att reducera ångorna. CO<sub>2</sub>, skum, pulver. Större bränder; Vattenstråle med högt tryck

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Giftiga nitrösa gaser (NO<sub>x</sub>) bildas vid brand. Förvaras åtskilt från antändningskällor.

#### PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING VID BRAND

Använd andningsskydd vid bildning av gas/ångor.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

## Barrikade STENO LAKK A-del

### INFORMATION

Förbrenning ger illeluktande och giftig rök. Isocyanatdampar.

### 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Undvik inandning av ångor och damm. Håll obehöriga på avstånd.

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Absorbera med ett absorptionsmedel och deponera som specialavfall.

### INFORMATION

Destruera enligt regelverk från lokala myndigheter.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Undvik kontakt med vatten och fuktig luft. Undvik aerosolbildning. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet.

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Arbetsförhållanden anordnas så att direktkontakt undviks. Undvik kontakt med antändningskällor, starkt sura och basiska material. Att röka, äta eller dricka är förbjudet i arbetslokalen. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Tömda emballage kan innehålla rester av produkten och bör hanteras försiktigt.

#### LAGRING

Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.

### INFORMATION

Lagras adskilt från livsmedel, drycka och djurfoder.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten kan undvikas. Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder.

#### ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd, t.ex. gasmask med filter A2 om effektiv ventilation ej är möjlig.

#### ÖGONSKYDD

Använd ansiktsskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

## Barrikade STENO LAKK A-del

### HANDSKYDD

Skyddshandkräm, skyddshanskar (4H;PE / EVAL).

### HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshanskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

### INFORMATION

Personer som är allergiska mot isocyanater, i synnerhet personer med astma eller luftvägsbesvär, bör ej arbeta med isocyanater.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Flytande.
Färg	Klar
Lukt	Ingen eller okaraktäristisk lukt

### Fysiska och kemiska parametrar

Smält-/steln.punkt:	Ca. - 59 °C	Densitet:	Ca. 1.14 g/cm <sup>3</sup>
Ångtryck:	Ca. 0.0001 mbar	Mättningskonc.:	
Flampunkt:	Ca. 158 C	pH-koncentrat:	
Molekylvikt:		Viskositet:	Ca. 170 mPa*s

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil vid normala förhållanden.

### REAGERAR MED

Reagerar med vatten under bildning av koldioxid. Se upp för värmeutveckling. Aminer. Alkoholer.

### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Isocyanater. Nitrosera gaser (NO<sub>x</sub>). Kolmonoxid (CO).

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akuta toxiska testresultat

Akut oraltox.	> 5000 mg/kg	LD50 Oral rotte
---------------	--------------	-----------------

### GENERELLT

Inandning utgör största faran vid industriellt bruk. Kan ge lätt irritation av ögon och andningsorgan.

### INANDNING

Gas/ångor kan irritera andningsvägar/lungor.

### HUDKONTAKT

Kan verka lätt irriterande på hud (särskilt fuktig hud).

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

## Barrikade STENO LAKK A-del

### KONTAKT MED ÖGONEN

Kontakt med ögonen kan ge irritation.

### FÖRTÄRING

Kan ge lätt irritation i mun, svalg och mage.

### SENSIBILISERING

Kan orsaka allergi vid inandning och hudkontakt.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

### INFORMATION

Produkten bör ej släppas ut i avlopp.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Avfallet levereras till godkänd entreprenör (mottagare/insamlingsplats eller behandlingsanläggning). Hanteras som specialavfall enligt lokala och nationella föreskrifter. Avfallsbehållare skall vara märkt med innehåll och farosymboler.

### AVFALLSGRUPP

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Irriterande

EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

### SAMMANSÄTTNING

hexametylen-1,6-diisocyanat (< 0.5), 4-toluensulfonylisocyanat (< 1), Alifatisk Polyisocyanat (60 - 100)

### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

## Barrikade STENO LAKK A-del

### S-FRASER

S24 Undvik kontakt med huden.S37 Använd lämpliga skyddshandskar.S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

### 16. ÖVRIG INFORMATION



### INFORMATIONSKÄLLOR:

HMS-datablad er utarbetat med bakgrunn i informationer gitt av råvareleverandörer og norsk stoffliste.

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

### LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKERASER

Nr.	R-frastext
R23	Giftigt vid inandning.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R42	Kan ge allergi vid inandning
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### UTFÄRDAD:

2005-02-01

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-02-02	Ole Stræte	uppdatering

### Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15