

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

Barrikade STENO LAKK B -del

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>	Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>	

HANDELSNAMN	Barrikade STENO LAKK B -del
GRUPPNAMN	Barrikade
ANVÄNDN.OMR.	Lacker

Producent/Importör

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

Återförsäljare

Företag	Hesselberg Sverige AB
Adress	Engelska Gången 14
Postnr/Ort	254 51 HELSINGBORG
Land	Sverige
E-mail	michael.hansen@hesselberg.se
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	042-21 40 20
Fax	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	N-metyl-2-pyrrolidon	212-828-1	872-50-4	60 - 100	Xi,R36/38
2	Di-n-butyltinndilaurat		85508-00-5	1-5	Xn,R21/22 - R52 - R53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

Barrikade STENO LAKK B -del

3. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

GENERELLT

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen och huden.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.

INANDNING

För genast den exponerade till frisk luft. Vid kvarstående symptom tillkalla läkare.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken o.s.v. Torka huden med hushållspapper eller liknande. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj ögonen med rikligt med vatten minst 15 minuter efter sprut i ögonen. Kontakta ev. ögonläkare.

FÖRTÄRING

Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid medvetande. Ge mycket vatten att dricka. Kontakta läkare om obehag uppstår. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Alkoholresistent skum. CO₂, pulver. Vatten.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brandfrämjande. Förvaras avskilt från brännbart material. Ångorna är tyngre än luft.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Bär tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

Barrikade STENO LAKK B -del

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Undvik inandning av ångor och damm. Håll obehöriga på avstånd.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Dämma ev. upp med absorberande material och förhindra spridning och utsläpp till vattenkällor och avlopp.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Absorbera med ett absorptionsmedel och deponera som specialavfall.

INFORMATION

Destruera enligt regelverk från lokala myndigheter.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Undvik aerosolbildning. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas längs golv och lågt belägna utrymmen.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Arbetsförhållanden anordnas så att direktkontakt undviks. Undvik kontakt med antändningskällor, starkt sura och basiska material. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Tömde emballage kan innehålla rester av produkten och bör hanteras försiktigt.

LAGRING

Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget. Förvaras åtskilt från antändningskällor och värme.

INFORMATION

Lagras adskilt från livsmedel, drycker och dyrfoder.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten kan undvikas. Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd, t.ex. gasmask med filter A2 om effektiv ventilation ej är möjlig.

ÖGONSKYDD

Använd ansiktsskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

PVC eller andra handskar av plastmaterial.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

Barrikade STENO LAKK B -del

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

INFORMATION

Ta genast av nedspillda kläder.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm
N-metyl-2-pyrrolidon	872-50-4	8 h	50		1996	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form	Flytande.
Färg	Klar
Lukt	SvagAminliknande
Löslighet	Lättlöslig i vatten.Löslig i organiska lösningsmedel.

Fysiska och kemiska parametrar

Smält-/steln.punkt:	Ca. - 30 °C	Densitet:	Ca 1 g/cm ³
Explosionsgr., %--%:		Löslighet i vatten:	Fullstendig
pH-lösning:		Kokpunkt:	Ca 200 °C
Flampunkt:	Ca. 93 °C	pH-koncentrat:	7.7 - 8
Tändtemperatur:	Ca. 270 °C	Luktgr. lå-hö:	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET



STABILITET

Stabil vid normala förhållanden.

REAGERAR MED

Starka syror och baser / Sterkt oksiderande medler.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

koloxiderNitrösa gaser (NOx).

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



Akuta toxiska testresultat

Akut oraltox.	3600 mg/kg	LD50 Oral rotte
---------------	------------	-----------------

GENERELLT

De irriterande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk.

INANDNING

Ångor/dimma/vätskedamm kan irritera andningsvägarna.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

Barrikade STENO LAKK B -del

HUDKONTAKT

Irriterar huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Ångor eller stänk kan ge irritation och sveda i ögonen.

FÖRTÄRING

Förtäring av produkten kan ge irritation och obehag.

MUTAGENA EFFEKTER

Ej mutagent enligt Ames-test.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Löslig i vatten. Produkten kan förorena grundvattnet, om den kommer ner i marken.

NEDBRYTBARHET

Förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar.

BIOACKUMULERING

Förväntas ej bioackumulera.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Avfallet levereras till godkänd entreprenör (mottagare/insamlingsplats eller behandlingsanläggning). Hanteras som specialavfall enligt lokala och nationella föreskrifter. Avfallsbehållare skall vara märkt med innehåll och farosymboler.

AVFALLSGRUPP

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Irriterande

EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-07-04

Barrikade STENO LAKK B -del

SAMMANSÄTTNING

N-metyl-2-pyrrolidon (60 - 100), Di-n-butyltinn-dilaurat (1-5)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.

S-FRASER

S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. S42 Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning.

16. ÖVRIG INFORMATION



INFORMATIONSKÄLLOR:

HMS-datablad er utarbetat med bakgrund i informationer givet av råvaruleverandörer och norsk stoffliste.

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKEFRASER

Nr.	R-frastext
R20	Farligt vid inandning.
R20/21	Farligt vid inandning och hudkontakt.
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R52	Skadligt för vattenlevande organismer.
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2003-07-04

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag	Ole Stråte
---------	------------