

Barrikade

MonoGlas

Pigmenterad epoxi och glaskulor

Barrikade®

Systemblad

Produkt beskrivning:

Barrikade MonoGlas är ett högpresterande golvsystem baserat på en klar epoxi mixad med sfäriska glaskulor applicerade på en pigmenterad självnivellerad beläggning.

Fördelar:

- Bra halkskydd
- Bra tryckhållfasthet
- Bra nötningsbeständighet
- Dekorativt med mycket speciella reflekterande egenskaper.

Användningsområden:

Barrikade MonoGlas passar för utställningsytor, butiksytor och liknande publika ytor med gångtrafik.

Egenskaper:

Kemiska:

Barrikade MonoGlas erbjuder fogfri och vattentät finish. Kemiska resistensen är lika med motsvarande för glaskulorna/klar epoxi. – se bilagor.

Mekanisk:

Barrikade MonoGlas har testats för tryckhållfasthet, punktlaster och nötning. Testresultaten visar på goda mekaniska egenskaper.

Systembeskrivning:

- Epoxi Primer: **Barrikade EP-BP**
- Pigmenterad Epoxi: **Barrikade EP-SL**
- Screed glas: **Barrikade GFB**
Klara Glaskulor – diameter 7 mm

Tjocklek: 9 mm

Teknisk Data:

Egenskaper	MonoGlas
Tryckhållfasthet, BS 6319, Part 2, 1983	43,5 N/mm ²
Halkskyddsvärde	
torr	60
våt	15
BS 812, Part 114	
Slagtålighet BS 812 Part 112. 1990	Ingen skada efter 15 slag
Nötningsbeständighet:	
Rullande hjul test BS 598, Part 110, 1998	Ingen observerad Nötning
Ballast nötningsvärde: BS EN 1097 – 8.200	6.35