

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-28

Intern nr:

Ersätter datum: 2001-08-13

Barrikade PU-SLF B-del

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET



<input checked="" type="checkbox"/> Godkänt för användning	<input type="checkbox"/> Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/> Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN	Barrikade PU-SLF B-del
GRUPPNAMN	Barrikade
ANVÄNDN.OMR.	Plasthärdare

Producent/Importör

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

Återförsäljare

Företag	Hesselberg Sverige AB
Adress	Engelska Gången 14
Postnr/Ort	254 51 HELSINGBORG
Land	Sverige
E-mail	michael.hansen@hesselberg.se
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	042-21 40 20
Fax	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNAS KLASSIFICERING



Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer		9016-87-9	>90	Xn,20-36/37/38-42
Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig.					

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2001-08-13

Barrikade PU-SLF B-del

3. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadlig

GENERELLT

Farligt vid inandning. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid inandning. Kan ge allergi vid hudkontakt. Innehåller isocyanater. Läs tillverkans information.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.

INANDNING

För genast den exponerade till frisk luft. Kontakta läkare om stora mängder har inandats eller om känsla av obehag uppstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken o.s.v. Torka huden med hushållspapper eller liknande. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Använd inte organiska lösningsmedel.

KONTAKT MED ÖGONEN

Fås produkten i ögonen, skölj genast grundligt med stora mängder vatten och kontakta läkare. Håll ögonen öppna under sköljning.

FÖRTÄRING

FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

CO₂, pulver, vattendimma. Skum.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Ej angivet.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING VID BRAND

Bär friskluftsmask om produkten är utsatt för brand.

INFORMATION

Förflytta behållare från brandplatsen om det kan ske riskfritt. Kyl behållare med vatten från betryggande avstånd.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2001-08-13

Barrikade PU-SLF B-del

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik direktkontakt, använd föreskriven skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Håll obehöriga på avstånd.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Absorbera med ett absorptionsmedel och deponera som specialavfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Arbetsförhållanden anordnas så att långvarig exponering undviks. Att röka, äta eller dricka är förbjudet i arbetslokalen. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Tömda emballage kan innehålla rester av produkten och bör hanteras försiktigt.

LAGRING

Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.

INFORMATION

Lagras adskilt från livsmedel, drycker och dyrfoder.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten kan undvikas. Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd, t.ex. gasmask med filter A2 om effektiv ventilation ej är möjlig.

ÖGONSKYDD

Använd ansiktsskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

Skyddshandkräm, skyddshanskar (4H;PE / EVAL).

HUDSKYDD

Skyddskläder, skyddssko.

INFORMATION

Ta genast av nedspillda kläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Flytande.
Färg	Brunaktig
Lukt	Svagt Jordig lukt
Löslighet	Ej blandbar med vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2001-08-13

Barrikade PU-SLF B-del

Fysiska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod / Referens	Not
Flampunkt	= 200 °C		
Ångtryck	< 0,00001 mbar		
Densitet	= 1,2 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normala förhållanden.

REAGERAR MED

Alkoholer. Aminer. Exoterm reaktion.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

Akut oraltox.	> 15000 mg/kg	LD 50 Oral rat
---------------	---------------	----------------

GENERELLT

De irriterande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk. Ångorna kan irritera ögon, näsa, svalg och lungor.

INANDNING

Ångor/dimma/vätskedamm kan irritera andningsvägarna.

HUDKONTAKT

Irriterar huden. Torr hud.

KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterar ögonen. Kraftig sveda.

FÖRTÄRING

Förtäring av mindre mängder ger inga allvarliga komplikationer.

SENSIBILISERING

Kan framkalla allergi.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Reagerar långsamt med vatten vid rumstemperatur.

NEDBRYTBARHET

Ej lättbionedbrytbart.

INFORMATION

Låt inte produkten förorena dricksvattenkällor, avloppsvatten eller jordmån!

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2001-08-13

Barrikade PU-SLF B-del

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Avfallet levereras till godkänd entreprenör (mottagare/insamlingsplats eller behandlingsanläggning). Hanteras som specialavfall enligt lokala och nationella föreskrifter. Avfallsbehållare skall vara märkt med innehåll och farosymboler.

AVFALLSGRUPP

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Hälsoskadlig

EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

SAMMANSÄTTNING

difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer (>90)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R20	Farligt vid inandning.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

S-FRASER

S23 Undvik inandning av gas (alt rök/ånga/dimma). Om ångor från reaktionerna har inandats gå genast ut i frisk luft. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

INFORMATION

Innehåller isocyanater. Läs tillverkans information.

16. ÖVRIG INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

HMS-datablad er utarbetat med bakgrund i informationer gitt av råvareleverandörer og norsk stoffliste.

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-28

Intrert nr:

Ersätter datum: 2001-08-13

Barrikade PU-SLF B-del

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R20	Farligt vid inandning.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

UTFÄRDAD: 2005-02-28

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-02-28	Ole Stræte	oppdatering

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15