

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>	Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>	

HANDELSNAMN	Barrikade EP 500 A-Del
GRUPPNAMN	Barrikade
ANVÄNDN.OMR.	BINDEMEDEL

Producent/Innortör

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

Återförsäljare

Företag	Hesselberg Sverige AB
Adress	Engelska Gången 14
Postnr/Ort	254 51 HELSINGBORG
Land	Sverige
E-mail	michael.hansen@hesselberg.se
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	042-21 40 20
Fax	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	Bisfenol A/F-diglycidyleter, mv < 700		40216-08-8	30-60	Xi,N,36/38-43-51/53
2	Alkyl (C10-C16) glycidyleter		68081-84-5	5-10	Xi,N,36/38-43-51/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

3. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande



Miljöfarlig

HÄLSA

Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.

MILJÖ

Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.

INANDNING

För genast den exponerade till frisk luft.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken o.s.v. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter. Vid kvarstående ögonirritation uppsök ögonläkare.

FÖRTÄRING

Ge mycket vatten att dricka. Ge aktivt kol (20-40 gram i 10%-ig vattenuppslamning). Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Vattenstråle. Koldioxid (CO₂). Skum. Pulver.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Bär särskilda skyddskläder. Vanlig skyddsutrustning kan vara otillräcklig. Använd tryckluftsmask om produkten är utsatt för brand.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

INFORMATION

Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik hudkontakt. Sörj för god ventilation. Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt.

LAGRING

Förvaras väl tillsluten. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd, t.ex. gasmask med filter A2 om effektiv ventilation ej är möjlig.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

Skydds-/barriärkrämer kan användas för att skydda huden mot exponering. Använd skyddshandskar av: 4H-flerskiktshandskar, Polyeten/etenvinylalkohol (PE/EVOH).

HUDSKYDD

Använd skyddsskor. Skyddsdräkt.

INFORMATION

Arbetskläder byts dagligen innan arbetsplatsen lämnas. Ta genast av nedspillda kläder och tvätta huden.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Skiftande
Lukt	Obetydlig
Löslighet	Ej blandbar med vatten.

Fysiska och kemiska parametrar

Smält-/steln.punkt:	Densitet:	ca. 1.22 g/cm ³
pH-lösning:	Kokpunkt:	> 200 °C
Flampunkt: > 150 °C	pH-koncentrat:	
Molekylvikt:	Viskositet:	ca. 1700 cP (25 °C)
Tändtemperatur: > 300 °C	Luktgr. lå-hö:	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

REAGERAR MED

Starkt oxiderande ämnen, starka syror och starka baser

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Koloxid, koldioxid. Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

Akut oraltox.	> 5000 mg/kg	LD50 (rotte/rat)
---------------	--------------	------------------

INANDNING

Inandning av ångor i höga halter kan irritera andningsvägarna.

HUDKONTAKT

Irriterande

KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande

FÖRTÄRING

Förtäring av mindre mängder ger inga allvarliga komplikationer.

SENSIBILISERING

Produkten innehåller epoxiharts som kan vara sensibiliserande/allergiframkallande.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Ej löslig i vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

NEDBRYTBARHET

Ej lättbionedbrytbart.

BIOACKUMULERING

Bioackumulerbart.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

13. AVFALLSHANTERING



GENERELLT

Små mängder kan oskadliggöras genom härdning och därefter deponeras, eller spolats till avlopp med vatten. Större mängder levereras till godkänd behandlingsanläggning eller mottagningsstation för specialavfall med deklaration enligt bestämt schema (N).

AVFALLSGRUPP

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej bedömt

UN-nr:

3082

PROPER SHIPPING NAME:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. / Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s.

ADR/RID (Vägetransport / Järnvägstransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

IMDG (Sjötransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-A S-F

IATA (Lufttransport)

Klass:	9	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

ANNAN INFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Irriterande



Miljöfarlig

EG-ETIKETT

Nej

Ja

Ej bedömt

SAMMANSÄTTNING

Bisfenol A/F-diglycidyleter, mv < 700 (30-60), Alkyl (C10-C16) glycidyleter (5-10)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-FRASER

S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. . S37/39 Använd lämplig skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

REFERENSER

Arbetsstyrelsen: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking

INFORMATION

Innehåller epoxyförbindelser. Se tillverkars information.

16. ÖVRIG INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R44	Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2005-02-01

SÄKERHETSATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-11-15

Barrikade EP 500 A-Del

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-02-01	Ole Stræte	uppdatering

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15